

pisos
vinílicos

SECURITY



 LISTON LVT GLUE DOWN



LSE180-1207/DSW



LSE180-1246/DSW



LSE180-1228/DSW



LSE180-1247/DSW



LSE180-1237/DSW







1237



1228

Pisos vinílicos SECURITY

Marca	LG Hausys
Medida	18x120 cm
Capa de uso	0,55 mm (EN ISO 24340)
Espesor	3,00 mm (EN ISO 24346)
Uso Aplicación	42 (ISO 10874)
Resistencia a la luz	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
Estabilidad dimensional	≤ 0,25% (EN ISO 23999)
Apto losa radiante	Apto losa radiante (ISO 8302)
Resiliencia	≤ 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
Fiamabilidad	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia al resbalamiento	R9 (DIN 51130)
Resistencia a químicos	Sin cambios (ISO 28987)
Coefficiente de fricción dinámico	Clase DS (EN 13893)
Resistencia térmica	0,02 m ² / kW (EN 12887)
Flujo radiante critico	Clase 1 - INTI
Garantía	10 años
ISO	ISO9001 Sistema de Gestión de Calidad ISO14001 Sistema de Gestión Ambiental

